

Pflegeanleitung

Um die Strapazierfähigkeit des Bodens zu erhöhen, kann alternativ zur Einpflege mit PANDOMO® WP folgendes Pflegesystem angewendet werden:

1. PORENFÜLLER
2. EINPFLEGE MATT ODER GLÄNZEND

Der Auftrag des Porenfüllers erfolgt unverdünnt unter Verwendung eines Lammfellwischers (Wischwiesel) frühestens 12 Stunden nach dem letzten PANDOMO® SL Steinölauftrag. Es ist für ausreichende Lüftung und einer entsprechenden Temperatur zu sorgen.

EINPFLEGE MATT ODER GLÄNZEND

Zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag der MATT- ODER GLANZVERSIEGELUNG muss, je nach Trocknungsbedingungen, mindestens eine Wartezeit von ca. 60 Minuten berücksichtigt werden, gemessen bei ca. 20° C Raumtemperatur und bei ca. 60% Luftfeuchtigkeit. Nach einer Trocknungszeit von mind. 4 Stunden sollte ein zweiter Auftrag erfolgen. Die Begehbarkeit des Bodens ist dann nach weiteren 12 Std. gegeben, dabei den Boden in den ersten Tagen schonend behandeln.

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung der eingepflegten Flächen wird der **Unterhalts- und Repaireiniger** verwendet.

Zuerst mit dem Besen oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand entfernen, da beides wie Schleifpapier wirkt.

- a. Unterhaltungspflege: Produkt verdünnen, ca. 50 g auf 8 l Wasser. Die Fläche nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.
- b. Ausbessern kleinerer Schäden: Produkte verdünnen, ca. 200 g auf 8 l Wasser. Den Boden feucht wischen. Leichte Kratzer, Mattstellen u. ä. verschwinden bzw. werden weniger sichtbar. Der entstandene Film wird durch mehrmaliges Wischen / Reinigen wieder von der Oberfläche abgetragen.

Grundreinigung

Bei hartnäckigen Verschmutzungen der Bodenflächen, die nicht mit einer regelmäßigen Pflege – wie oben beschrieben – zu entfernen sind, wird eine Grundreinigung empfohlen. Hierzu ist der VERSIEGELUNGS-ENTFERNER zu verwenden.

Der **VERSIEGELUNGS-ENTFERNER** wird im Mischungsverhältnis 1 : 5 mit Wasser verdünnt. Diese Reinigungslösung wird auf dem Boden mit einem Bodenwischer, (Wischmop, Lammfellwischer, etc.) als flüssiger Film aufgetragen und sollte ca. 10 Min. einwirken können.

Danach wird die Oberfläche mit einer weichen Bürste, einem weißen oder beige Pad (Eintellermaschine) behandelt bis sich der Schmutz löst.

Die vorhandene PANDOMO® - K1 Spachtelschicht darf dabei auf keinen Fall beschädigt werden.

Sobald sich die Schmutzflotte im Farbton der Spachtelmasse verfärbt, sind die Reinigungsarbeiten sofort einzustellen.

Die Schmutzflotte wird abgesaugt und gründlich mit klarem Wasser nachgewaschen. Es dürfen auf der Fläche keine Rückstände zurückbleiben.

Die Fläche sollte vor der Weiterbearbeitung gründlich abtrocknen können.

Der VERSIEGELUNGSENTFERNER sollte nicht zur Dauerpflege verwendet werden und sollte nicht auf dem Boden abtrocknen, da dieses zur Beschädigung der PANDOMO® Floor-Flächen führen kann. Auf großen Flächen muss abschnittsweise gearbeitet werden.

Die Reinigungslösung nicht zu lang auf dem PANDOMO® – Floor Bodenbelag einwirken lassen. Langanhaltende Behandlung unter hohem Druck, beispielsweise mit einer schweren Eintellermaschine, sind zu vermeiden.

Bei der Anwendung sollten Schutzhandschuhe getragen werden. Empfindliche Oberflächen wie Holz, Metall, lackierte Oberflächen sollten nicht mit der Reinigungslösung benetzt werden. Gegebenenfalls müssen alle angrenzenden Flächen mit geeignetem Klebeband/Abdeckmaterial geschützt werden.

Die Grundreinigung ist auch mit Lithofin ASR möglich.

Wir empfehlen Ihnen für die Durchführung die Zusammenarbeit mit einem autorisiertem PANDOMO® Systempartner.