

Technisches Merkblatt

PANDOMO Bonding Agent

Haftvermittler für Terrazzo Böden

- › verbessert die Haftungseigenschaften
- › leichte Farbvertiefung
- › homogenisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- › leichte Verarbeitung
- › schnelle Trocknung



Anwendungsbereich:

Innen. Boden.

PANDOMO Bonding Agent ist ein wässriger Haftvermittler auf Silanbasis im System unter PANDOMO Colour Intensifier zur Farbvertiefung und zum Schutz von Terrazzo Oberflächen. Falls ein erhöhter Fleckschutz erforderlich ist, wird die Fläche optional im Anschluss mit PANDOMO PU Top Coat versiegelt. PANDOMO Bonding Agent verbessert die Haftungseigenschaften und bindet den Reststaub nach dem letzten Schleifvorgang. Zudem wird das Saugverhalten des Untergrundes homogenisiert. Dabei behalten die Oberflächen ihr natürliches Aussehen. Die beiden Systemprodukte PANDOMO Bonding Agent und Colour Intensifier sind optimal aufeinander abgestimmt und erzielen einen sehr niedrigen Verbrauch in der Anwendung.

Art:

Wässrige Lösung auf Silanbasis.

Verarbeitung:

PANDOMO Bonding Agent in ein sauberes Gefäß geben, 1 : 1 mit Wasser verdünnen und mit einem Wischwiesel auftragen. Der Wischwiesel sollte voll gesättigt sein. PANDOMO Bonding Agent wird frisch in frisch aufgetragen. Pfützenbildung des Materials ist zu vermeiden. Die Arbeit in der Fläche darf nicht unterbrochen werden, da ansonsten Streifen und Ansätze

entstehen. Nach vollständiger Trocknung (nach ca. 15 Minuten) kann der PANDOMO Colour Intensifier aufgetragen werden.

Zu beachten ist:

Direktes Sonnenlicht bei der Verarbeitung vermeiden. Bei der Verarbeitung ist die Fußbodenheizung rechtzeitig zu drosseln oder auszuschalten. Der Haftvermittler dient nicht als Endsicht sondern wird immer mit einer schützenden Auftragsschicht aus dem PANDOMO Versiegelungssortiment abgeschlossen. Belüftung fördert die Trocknung. Sie kann mit Hilfe eines geeigneten Industrieventilators beschleunigt werden. Beim Einsatz von Ventilatoren, diese nicht während des Auftrags des Haftvermittlers einschalten.

Hinweis:

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.
Nur für den gewerblichen Vewender!

Zusatzinformation:

Bei der Verarbeitung sorgfältig vorgehen: Staubbildung sowie Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung des Behälters und des Inhalts im abge bundenen Zustand gemäß den geltenden örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

open your space



Technisches Merkblatt

PANDOMO Bonding Agent

Haftvermittler für Terrazzo Böden

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf 1 Liter gemischt = 15 - 20 m² Reichweite, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verbrauch **Verbrauch**
60 - 70 g/m²

Dichte 0,97 kg/l

Verarbeitungstemperatur +10°C bis +30°C

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach der Benutzung mit reichlich Wasser reinigen

Anwendungseigenschaften

Trocknungszeit **Zeit**
15 Minuten

Produktdetails

Flammpunkt >65

Kennzeichnung nach GHS/CLP siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

Kennzeichnung nach ADR siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt

GISCODE GU40 = Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei

Abpackung Kunststoffkanister mit 5 l netto

Lagerung In trockenen Räumen bei +5°C - 30°C und max. 80% r. H. ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig